

**Dégivrez moins souvent**

Avec le système intégré 300 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

**Bénéfices et Caractéristiques****Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

- CONGELATEUR INTEGRABLE
- Niche d'encastrement : 880 mm
- Commandes électroniques sur top
- Froid statique
- 4 tiroirs transparent(s)
- Fonction super congélation
- Alarmes sonore et visuelle de température
- Super congélation ( commande et voyant de contrôle )
- Dégivrage Manuel
- Porte reversible

**Choisissez les réglages du congélateur avec la commande électronique**

Les touches électroniques vous permettent de régler la température interne de votre congélateur, tandis que l'écran LCD affiche des informations précises en permanence.

**Conservez une texture parfaite avec la super congélation**

Le système de Super Congélation congèle rapidement les aliments frais afin que les vitamines, les textures, les saveurs et toutes les qualités saines soient mieux préservées.

**Des clayettes fiables en verre de sécurité**

Les clayettes robustes à l'intérieur du congélateur sont fabriquées en verre de sécurité, reconnu pour sa durabilité. S'il y a des déversements accidentels, ils peuvent être nettoyés facilement avec un chiffon doux.

**Spécifications techniques**

Catégorie	8. Congélateur armoire	Longueur de câble (m)	2.4
Classe d'énergie:	A++	Fabriqué en	Hongrie
Consommation électrique (en kWh/an)*	157	PNC	933 033 738
Volume net total (Litre)	98	Code EAN	7332543720651
Volume net congélateur (L)	98		
Compartiment sans givre	-		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	10		
Autonomie (h)	20		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore dB(A)***	34		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	blanc		
Hauteur d'encastrement (mm)	880		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur (mm)	873		
Largeur (mm)	540		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur appareil emballé (mm)	938		
Largeur appareil emballé (mm)	591		
Profondeur appareil emballé (mm)	627		
Poids appareil brut (Kg)	35.14		
Poids appareil net (Kg)	34.05		
Tension(Volts)	230-240		

